

## АРТИКУЛ 164

### Прецизионный дисковый микрометр для наружных измерений.

- Литая защищенная от теплового излучения скоба.
- Хромированный барабан ( $\varnothing$  19 мм x шаг 0,5 –  $\varnothing$ 25 мм x шаг 1) с лазерной гравировкой для четкости и долговечности отметок на шкале.
- Фрикционные диски на барабане и стопорной рукоятке.
- Усиленный винт, разработанный по специальным технологиям для точности измерений и долгого срока службы.
- Серийный номер.
- Произведен в соответствии со стандартом DIN 863.
- Поставляется в коробке с ключом, без установочной меры.
- Твердосплавные контактные поверхности.
- По запросу диапазон до 400 мм.



КОД	ДЕЛЕНИЕ ШКАЛЫ (мм)	ДИАПАЗОН (мм)	ДИСК $\varnothing$ (мм)	1 ОБОРОТ БАРАБАНА (мм)
01	0,01	0-25	25	0,5
02	0,01	25-50	25	0,5
03	0,01	50-75	25	0,5
04	0,01	75-100	25	0,5
05	0,01	0-25	30	1
06	0,01	25-50	30	1
07	0,01	50-75	30	1
08	0,01	75-100	30	1
09	УСТАНОВОЧНАЯ МЕРА 25 мм			
10	УСТАНОВОЧНАЯ МЕРА 50 мм			
11	УСТАНОВОЧНАЯ МЕРА 70 мм			