

Предварительный нагреватель Накко FR-830-12 ESD

Компактный предварительный нагреватель с быстрым пуском и отличным восстановлением тепла.



- Возможна совместная работа с Nakko FR-803B-19. - Модернизированные нагревательные части сверху и снизу, повышающие эффективность.
- Управление кнопками FR-803B-19. - Автоматическое охлаждение после выключения питания.
- Калибровка дает возможность с высокой точностью регулировать температуру.
- Улучшенный выход горячего воздуха сокращает время разогрева.
- Компактный, легкий, с увеличенным выходом горячего воздуха.
- Локальный разогрев при помощи трубки-насадки и крышки.
- Ручной или ножной переключатель, дублирующий кнопку START/STOP.
- Контроль температуры при помощи температурных датчиков и термометра FG-100/101.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FR-830
Мощность	230 Вт (220 В)
Диапазон регулировки температуры	150-300 °C
Воздушный поток	0,15 м³/мин
Размеры	140 × 75 × 185 мм
Вес	750 г

Опции

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
A1571	Датчик
B3263	Трубка-насадка с крышкой
B2763	Ручной переключатель
B1649	Ножной переключатель